



Porttirajoitukset

DNA Connectivity IoT -liittymien liikennöintiin sisältyy rajoituksia.

IPv4-osoitteita ja julkista yhteysosoitetta m2m.dna.fi tai iot.dna.fi käytettäessä, internetistä liittymiin päin laskeva TCP-liikenne estetään porteissa:

- 1-19, 21-79, 81-442, 444-499, 501-1023, 7547

IPv4-osoitteita ja julkista yhteysosoitetta m2m.dna.fi tai iot.dna.fi käytettäessä, liittymästä internetiin päin nouseva TCP-liikenne estetään porteissa:

- 25 (Viestintäviraston asetuksen mukaan, lähtevä sähköpostiliikenne (SMTP)-liikenne liittymästä porttiin 25 on sallittu vain DNA:n omille SMTP-palvelimille)
- 7547

IPv4-osoitteita ja julkista yhteysosoitetta m2m.dna.fi tai iot.dna.fi käytettäessä, internetistä liittymiin päin laskeva UDP-liikenne estetään porteissa:

- 1-122, 124-258, 260-499, 501-1023, 1900

IPv6-osoitteita ja julkista yhteysosoitetta m2m.dna.fi tai iot.dna.fi käytettäessä, internetistä liittymiin päin laskeva TCP-liikenne estetään portissa:

- 7547

IPv6-osoitteita ja julkista yhteysosoitetta m2m.dna.fi tai iot.dna.fi käytettäessä, liittymistä internetiin päin nouseva TCP-liikenne estetään porteissa:

- 25 (Viestintäviraston asetuksen mukaan, lähtevä sähköpostiliikenne (SMTP)-liikenne liittymästä porttiin 25 on sallittu vain DNA:n omille SMTP-palvelimille)
- 7547

IPv6-osoitteita ja julkista yhteysosoitetta m2m.dna.fi tai iot.dna.fi käytettäessä, internetistä liittymiin päin laskeva UDP-liikenne estetään porteissa:

- 53, 1900

Liittymiin saatavilla oleva kiinteä m2m.dna.fi tai static.iot.dna.fi APN:ssä pätee samat rajoitukset. Yhteysosoitteista nat.m2m.dna.fi tai nat.iot.dna.fi internetistä päätelaitteelle ei portteja ole auki.